

技術資料

HC 250i C VA



路機 系列 HC | H256
有VIO輪的路機

加亮

- > 高功率、率和工可性
- > 的駕員平台，搭配Easy Drive操作概念
- > 利用新測量（以MN/m²為位）進行精確的測量
- > 利用目標進行均的自動控制
- > Digital ready

技術資料 HC 250i C VA (H256)

重量		
含駕室的操作重量	kg	24560
最大操作重量	kg	25220
輪軸負載, 前/後	kg	17840/6720
	kg	17870/7350
態線性負載, 前方	kg/cm	83,36
法分類, 資料/等級		127,36/VM5
個輪胎的負載, 後方	kg	3360
機器尺寸		
長度	mm	6777
含駕室的高度	mm	3046
含 ROPS 的高度	mm	3054
高度, 載, 最小	mm	3046
軸距	mm	3479
含駕室的度	mm	2497
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	453
左側/右側貼高度	mm	469/469
半, 側	mm	4822
傾斜角, 前/後	°	36,6/25,7
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1600
輪厚度, 前方	mm	45
輪類型, 前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2
柴油引擎		
製造商		道依茨
類型		TCD 6.1 L6
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,9
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	56/62
振動		
振動頻率, 前方	Hz	27
	mm	2,55
	kN	450
向		
向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	336
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統 | |

選配設備

| 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一) | 安全監測置 | 扶手適度調節置, 左側 | 協助加熱器 | 行車記儀 | | | 動機自動閉功能 | 影系統 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開 | | 額外後視鏡 |