

Технически характеристики

HC 250i C VC



Уплътнители Серия HC
Уплътнител с VC дробилен бандаж

H256

АКЦЕНТИ

- > 2 в 1: Трошене и уплътняване в един работен ход
- > Голяма сила на чупене поради високо точково натоварване
- > Широк спектър на приложение (напр. строителство на шосета, депа, кариери и др.)
- > Нова система за задържане на инструмента с цел лесна смяна
- > Силно задвижване, по-spin ос и 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 250i C VC (H256)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	24935
Работно тегло макс.	kg	26540
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	17685/7250
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	18660/7880
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	82,64
Френс. класифициране, стойност/клас		-
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	3625
Размери машина		
Обща дължина	mm	6871
Обща височина с кабина	mm	3046
Височина претоварване, миним.	mm	3046
Разстояние между осите	mm	3553
Обща ширина с кабина	mm	2496
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	453
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	580/580
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4904
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	44,6/25,7
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1710
Дебелина на бандажа, отпред	mm	35
Вид на бандажа, отпред		VC
Държачи за инструмент, брой		126
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		EM 23.5-25/20PR TL
Ширина през гумите, отзад	mm	2082
Брой на гумите, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 6.1 L6
Цилиндри, брой		6
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		160,0/217,7/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		160,0/214,7/2000
Степен на отделяне на отработени газове EC		Stage V на EC
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF-SCR

Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 11,8
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC/ръчно
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	59/66
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред	Hz	27
Амплитуда, отпред	mm	2,05
Центробежна сила, отпред	kN	350,0
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	35
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	336
AdBlue/DEF резервоар, съдържание	L	32
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика | Traction Control, автоматичен | Приставка за инструменти

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отопление и климатик (FOPS, степен I) | Контрол на ключалката на колана | Комфортна настройка на подлакътника, вляво | Отопление в неподвижно състояние | Тахограф | Пожарогасител | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Регулатор на честота | Автоматика за спиране на двигателя | Система камери | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Капак на двигателя с електрически комфортен отвор | Функция Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Допълнително огледало | Бордов инструмент