

Technische gegevens

HC 250i C VC



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met VC-breekrol

H256

HIGHLIGHTS

- > 2 in 1: breken en verdichten in een werkgang
- > Hoge breekkracht door hoge puntlast
- > Breed toepassingsgebied (bijv. wegenbouw, aanleg van stortplaatsen en dagbouw)
- > Nieuw werktuighoudersysteem voor eenvoudige wisseling
- > Krachtige aandrijving, no-spin-as en 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen

TECHNISCHE GEGEVENS HC 250i C VC (H256)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24935
Bedrijfsgewicht max.	kg	26540
Asbelasting, voor / achter	kg	17685/7250
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	18660/7880
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	82,64
Franse classificatie, waarde/klasse		-
Wielbelasting per band, achter	kg	3625
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6871
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3553
Totale breedte met cabine	mm	2496
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	580/580
Bochtstraal, binnen	mm	4904
Hellingshoek, voor/achter	°	44,6/25,7
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1710
Roldikte, voor	mm	35
Rolsoort, voor		VC
Gereedschaphouder, aantal		126
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		EM 23.5-25/20PR TL
Breedte over band, achter	mm	2082
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		160,0/217,7/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		160,0/214,7/2000
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage V
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,8
Regeling, traploos		HAMMTRONIC/handmatig
klimvermogen met/zonder vibratie	%	59/66
Vibratie		
Trilfrequentie, voor	Hz	27
Amplitude, voor	mm	2,05
Centrifugaalkracht, voor	kN	350,0

Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	35
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	336
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuursplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | Gebruik van gereedschap

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Frequentieregeling | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Extra spiegel | Gereedschapskist