

Tekniset tiedot

HC 250i C VC



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin VC-murskausvalssilla

H256

KOHOKOHDAT

- > 2-in-1: Murskaus ja tiivistäminen yhdessä työvaiheessa
- > Suuri murskausvoima suuren pistekuormituksen ansiosta
- > Laajat käyttömahdollisuudet (esim. katu-, kaatopaikka-, avolouhosrakentaminen jne.)
- > Uusi työkalupidikejärjestelmä työkalujen helppoa vaihtoa varten
- > Tehokas voimansiirto, No-Spin-akseli ja 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT HC 250i C VC (H256)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	24935
Työpaino, maks.	kg	26540
Akselikuorma, edessä/takana	kg	17685/7250
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	18660/7880
Staattnen linjakuorma, edessä	kg/cm	82,64
Ransk. luokitus, arvo/luokka		-
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3625
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6871
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3553
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2496
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	580/580
Raideympyrän säde, sisä	mm	4904
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	44,6/25,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1710
Valssin vahvuus, edessä	mm	35
Valssityyppi, edessä		VC
Työkalunpidin, lukumäärä		126
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		EM 23.5-25/20PR TL
Renkaiden leveys, takana	mm	2082
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		160,0/217,7/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		160,0/214,7/2000
Pakokaasutaso EU		EU Stage V
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,8
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC/manuaalinen
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	59/66
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä	Hz	27
Amplitudi, edessä	mm	2,05

Tärinä		
Keskipakovoima, edessä	kN	350,0
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Työkalun käyttö

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Taajuussäädin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut