

Техникалық сипаттамалар

HC 250i C VC



Бір барабанды роликтер Серия HC
VC ұсатқыш барабаны бар жалғыз барабан компакторы

H256

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > 1 ішінде 2: Бір жұмыс әрекетінде тоқтайды және қысады
- > Жоғары нүктелік жүктеменің арқасында сынудың жоғары күші
- > Өзара қолдану табысы (мысалы, жол құрылысы, жылу аумағының құрылысы, теріс жылу, ж.б.)
- > Жаңа құралды ауыстыру жүйесі, қарапайым құралдарды ауыстырудың оңтайлы өзгеруі
- > Қабырға жемені алмастыру, түйірлі айналысу және жол алдын алу жағдайында шағын тірілу үшін күшті қозғалту жүйесі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 250i C VC (H256)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	24935
Жұмыс салмағы макс.	kg	26540
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	17685/7250
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	18660/7880
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	82,64
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		-
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	3625
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6871
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3046
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3046
Білік аралық арақашықтық	mm	3553
Жалпы ені кабинасымен	mm	2496
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	453
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	580/580
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4904
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	44,6/25,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1710
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	35
Бинт түрі, алдыңғы жағы		VC
Аспап Ұстағышы, Нөмірі		126
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		EM 23.5-25/20PR TL
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2082
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 6.1 L6
Цилиндр, саны		6
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		160,0/217,7/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		160,0/214,7/2000
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU саты V
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 11,8
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC/нұсқаулық

Тартпа жетегі		
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	59/66
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы	Hz	27
Амплитуда, алдыңғы	mm	2,05
Центрифугалық күші, алдыңғы	kN	350,0
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	35
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	336
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	32
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	104

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация | Тракция бақылауы, автоматика | Қолданысқа енгізу

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтақша, сол жақта | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Өрт сөндіргіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Жиілік реттегіші | Мотор тоқтату автоматика | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Қосалқы айна | Жүргізуші құралы