

Tekniske spesifikasjoner

HC 250i C VC



Valsetog Serie HC
Valsetog med VC-knusertrommel

H256

HØYDEPUNKTER

- > 2-i-1: Brytekraft og komprimering i ett
- > Stor brytekraft takket være høy punktlast
- > Bredt anvendelsesspekter (f.eks. gate-, deponi-, dagbrudd osv.)
- > Nytt verktøyholdersystem for enkelt skifte
- > Kraftig drift, No Spin-aksel, 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 250i C VC (H256)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	24935
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	26540
Aksellast, foran/bak	kg	17685/7250
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	18660/7880
Statisk linjelast, foran	kg/cm	82,64
Fransk klassifisering, verdi/klasse		-
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3625
Mål maskin		
Totallengde	mm	6871
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3553
Totalbredde med hytte	mm	2496
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	580/580
Svingradius, indre	mm	4904
Helningsvinkel, foran/bak	°	44,6/25,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1710
Trommelstørrelse, foran	mm	35
Trommeltype, foran		VC
Verktøyholdere, antall		126
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		EM 23.5-25/20PR TL
Bredde over dekk, bak	mm	2082
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		160,0/217,7/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		160,0/214,7/2000
Utslippstrinn EU		EU Stage V
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,8
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC/manuell
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	59/66
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	27
Amplitude, foran	mm	2,05
Sentrifugalkraft, foran	kN	350,0

Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | Verktøyinnsats

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Frekvensregulator | Motorstoppautomatikk | Kerasystem | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Ekstraspeil | Verktøykasse