

Teknik bilgiler

HC 250i C VC



Altyapı silindirleri Seri HC
VC kırıcı tamburlu altyapı silindiri

H256

ÖNE ÇIKANLAR

- > 2'si 1 arada: Bir çalışma adımında hem kırma hem sıkıştırma
- > Yüksek tekil yük sayesinde yüksek kırma kuvveti
- > Geniş uygulama yelpazesi (örn. yol inşaatı, düzenli depolama, açık ocak madenciliği, vb.)
- > Kolay değişim için yeni takım tutucu sistemi
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için güçlü tahrik, dönmeyen aks ve 3 mafsallı şasi bağlantısı

TEKNİK BİLGİLER HC 250i C VC (H256)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	24935
Çalışma ağırlığı maks.	kg	26540
Aks yükü, ön/arka	kg	17685/7250
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	18660/7880
Statik çizgisel yük	kg/cm	82,64
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		-
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	3625

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6871
Kabinli toplam yükseklik	mm	3046
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3046
Aks mesafesi	mm	3553
Kabinli toplam genişlik	mm	2496
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	453
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	580/580
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4904
Eğim açısı, önde/arkada	°	44,6/25,7

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1710
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	35
Tambur türü, ön		VC
Alet tutucusu, adet		126

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		EM 23.5-25/20PR TL
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2082
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage V
Egzoz emisyon kategorisi, ABD		EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Sürüş tahriri

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,8
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC/manuel
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	59/66

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön	Hz	27
Genlik, ön	mm	2,05
Santrifüj gücü, ön	kN	350,0

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	35
Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	336
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	32

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Çekiş kontrolü, otomatik | Takım ucu

ÖZEL DONANIM

Isıtmalı ve klimalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Kemer tokası denetimi | Konfor ayarı kol desteği, sol | Bağımsız ısıtıcı | Takograf | Yangın söndürücü | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Frekans regülatörü | Motor durdurma otomatığı | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Elektrikli konforlu açma otomatığı olan motor kaputu | Coming Home fonksiyonu | Ana akü şalteri | İlave ayna | Takım çantası