

技術資料

HC 200i C VA



路機 系列 HC | H256
有VIO輪的路機

加亮

- > 高功率、率和工作性
- > 的駕駛平台，搭配Easy Drive操作概念
- > 利用新測量（以MN/m²為位）進行精確的測量
- > 利用目標進行均的自動控制
- > Digital ready

技術資料 HC 200i C VA (H256)

重量		
含駕室的操作重量	kg	20065
含 ROPS 的操作重量	kg	19845
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	18940
最大操作重量	kg	20720
輪軸負載，前/後	kg	13795/6270
	kg	13820/6900
態線性負載，前方	kg/cm	64,46
法分類，資料/等級		98,65/VM5
個輪胎的負載，後方	kg	3135
機器尺寸		
長度	mm	6610
含駕室的高度	mm	3046
含 ROPS 的高度	mm	3054
高度，載，最小	mm	3046
軸距	mm	3312
含駕室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	453
左側/右側貼高度	mm	469/469
半，側	mm	4278
傾斜角，前/後	°	36,6/25,7
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1600
輪厚度，前方	mm	45
輪類型，前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度，後方	mm	2140
輪胎，後方		2
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 6.1 L6
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度，無限動	km/h	0 - 11,7
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	56/62
振動		
振動頻率，前方	Hz	27
	mm	2,55
	kN	450
向		
向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	336
Ad 藍色/DEF-油，容	L	32
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	106
功率 L(WA)，測量	db(A)	104

設備

12 伏座（2 面）| 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤，指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統 | |

選配設備

| 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室，FOPS 認（等級一） | 安全監測置 | 扶手適度調節置，左側 | 協助加熱器 | 行車記儀 | | 板 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開 | 額外後視鏡 |