

Date tehnice

HC 250 C VC



Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu concasorului VC

H257

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > 2 în 1: Concasare și compactare într-o singură etapă de lucru.
- > Forță de concasare mare și încărcare punctiformă mare
- > Spectru larg de utilizare (de exemplu, construcții de drumuri, depozite de deșeuri, exploatări miniere de suprafață etc.)
- > Sistem nou de suport pentru scule, pentru o înlocuire ușoară
- > Sistem puternic de acționare, axă fără rotație și articulație pivotantă în 3 puncte pentru un grad excelent de tracțiune și mobilitate pe teren

DATE TEHNICE HC 250 C VC (H257)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	24695
Greutate maximă de funcționare	kg	26300
Greutatea pe axa din față/spate	kg	17560/7135
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	18540/7760
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	82,06
Clasificare franceză, valoarea/clasa		-
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	3567,5
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	6871
Înălțime totală cu cabină	mm	3046
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3046
Ampatament	mm	3553
Lățime totală cu cabină	mm	2496
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	453
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	580/580
Rază de bracăj, interioară	mm	4904
Unghi de taluz, față/spate	°	44,6/25,7
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1710
Grosimea bandajului, față	mm	35
Tip de bandaj, față		VC
Suport de scule, număr		126
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		EM 23.5-25/20PR TL
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2082
Număr de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		150,0/203,9/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		150,0/201,2/2000
Standard emisii de gaze		UN ECE R96 (Tier 3)
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,8
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC/manual
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	59/66
Direcție		
Unghi de direcție +/-	°	35

Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	336
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	107
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	104

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Traction Control, automat | Cabină ROPS cu sistem de încălzire (FOPS, treapta I) | Utilizarea sculelor

DOTARE SPECIALĂ

Dispozitiv de monitorizare a centurii | Cotieră stânga, cu reglare ușoară | Încălzire staționară | Radio | Tahograf | Extinctor | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Apărătoare pentru tabloul de bord | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere | Faruri de lucru | Girofar | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home | Întrerupător-separator de baterie | Trusă de scule vehicul