

Technische Daten

HC 139iD



Walzenzüge Serie HC
Walzenzug mit Glattbandage

H305

HIGHLIGHTS

- > Leistungsfähiger CEV Stufe V Motor mit ECO-Mode
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Hohe Verdichtungsleistung
- > Intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfache Wartung und Service
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle

TECHNISCHE DATEN HC 139iD (H305)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	13160
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	12515
Betriebsgewicht, maximal	kg	15340
Achslast, vorn/hinten	kg	7460/5700
Achslast bei Betriebsgewicht maximal, vorn/hinten	kg	9540/5800
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	34,9
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		48,8/VM3
Radlast pro Reifen, hinten	kg	2850
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	5989
Gesamthöhe	mm	3067
Höhe Verladung, Minimum	mm	3067
Achsabstand	mm	2992
Gesamtbreite	mm	2410
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, Mitte	mm	470
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	500/500
Spurkreisradius, innen	mm	4260
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	41/27
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1504
Bandagenstärke, vorn	mm	25
Bandagenart, vorn		glatt
Abmessungen Bereifung		
Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 8 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2140
Reifenanzahl, hinten		2
Dieselmotor		
Hersteller		ASHOK LEYLAND
Typ		H4C513022
Zylinder, Anzahl		4
Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		95,6/128/2200
Abgasnorm		CEV 5
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-7,0
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	30/35
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	2,08/0,90
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	241/145

Lenkung		
Lenkwinkel +/-	°	33
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	270
AdBlue/DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid), Inhalt	L	24
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	106

AUSSTATTUNG

Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Fahrerstand mit einseitigem Aufstieg | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Sitzlängsverschiebung | 1 Fahrhebel | ECO-Mode | Kippbare Motorhaube | Hydrostatische Lenkung | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Not-Halt | Abstreifer, einstellbar | Batterietrennschalter | Schlauchschutz am Vorderwagen

SONDERAUSSTATTUNG

Stampf Fußschalen | Geschwindigkeitsmesser | John Deere Operations Center | Rundumkennleuchte | Vibrationsautomatik