

Tekniset tiedot

HC 130 VIO



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin VIO-valssilla

H313

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tiivistysjärjestelmä VIO- täry tai oskillointi
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 130 VIO (H313)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12355
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12305
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	11310
Työpaino, maks.	kg	16800
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7015/5340
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	9250/9040
Staattnen linjakuorma, edessä	kg/cm	32,78
Ransk. luokitus, arvo/luokka		
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2670
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		112/152,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		112/150,0/2200
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,5
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58

Tärinä		
Tärytaajuus	Hz	33
Amplitudi, täry	mm	1,95
Keskipakovoima, täry	kN	280
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima	kN	295,7
Oskillaatiotaajuus	Hz	34
Tangentialinen amplitudi, oski	mm	1,61
Ohjaus		
Ohjauksulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	109
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Lämmitys/ilmastointilaite | Ajopiirturi | Smart Receiver | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, maanrakennus | Junttajalkakuoret | Lisälevytiivistin | John Deere Operations Center | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella