

Технически характеристики

HC 160



Уплътнители Серия HC
Уплътнител с гладък бандаж

H313

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 160 (H313)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	15220
Работно тегло с ROPS	kg	15000
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	14135
Работно тегло макс.	kg	18590
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	9985/5235
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	13010/5580
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	46,66
Френс. класифициране, стойност/клас		65,07/VM4
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2617,5
Размери машина		
Обща дължина	mm	6315
Обща височина с кабина	mm	3054
Обща височина с ROPS	mm	3054
Височина претоварване, миним.	mm	3054
Разстояние между осите	mm	3266
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	461
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	477/477
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4131
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	34,2/23,7
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Вид на бандажа, отпред		гладък
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2122
Брой на гумите, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		112/152,3/2200
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		112/150,0/2200
Степен отработени газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Степен изгорели газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Третиране на отработените газове		-

Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 11,5
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	52/58
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,05/1,10
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	290/220
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	35
Махален ъгъл +/-	°	max. 12
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	280
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	109
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	107

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отопление (FOPS, степен I) | Отопление/климатик | Тахограф | Smart Receiver | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, земно строителство | Черупки | Монтиран плоскостен уплътнител | John Deere Operations Center | Работни фарове | Капак на двигателя с електрически комфортен отвор