

Teknik bilgiler

HC 160



Altyapı silindirleri Seri HC
Düz tamburlu altyapı silindiri

H313

ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek sıkıştırma performansı
- > Kolay Sürüş işletme kavramıyla geniş sürücü platformu
- > Yüksek konfor, güvenlik ve azaltılmış emisyonlar için Hammtronic
- > Özelleştirilmiş konfigürasyon olanakları ve çok çeşitli seçenekler
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HC 160 (H313)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	15220
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	15000
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	14135
Çalışma ağırlığı maks.	kg	18590
Aks yükü, ön/arka	kg	9985/5235
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	13010/5580
Statik çizgisel yük	kg/cm	46,66
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		65,07/VM4
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	2617,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6315
Kabinli toplam yükseklik	mm	3054
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3054
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3054
Aks mesafesi	mm	3266
Kabinli toplam genişlik	mm	2474
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	461
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	477/477
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4131
Eğim açısı, önde/arkada	°	34,2/23,7

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1504
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2122
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PTE
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		112/152,3/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		112/150,0/2200
Emisyon standardı		UN ECE R96 (Tier 3)
Egzoz gazı seviyesi		UN ECE R96 (Tier 3)
Egzoz gazı arıtma		-

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,5
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	52/58

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	30/36
Genlik, ön, I/II	mm	2,05/1,10

Vibrasyon

Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	290/220
--------------------------	----	---------

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	35
Direksiyon açısı +/-	°	max. 12
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	280
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	109
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	107

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi

ÖZEL DONANIM

Isıtmalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Kalorifer/klima | Takograf | Smart Receiver | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, toprak işleri | Sıkıştırma ayağı plakaları | Ek plakalı kompaktör | John Deere Operations Center | Çalışma farları | Elektrikli konforlu açma otomatiği olan motor kaputu