



Të dhënat teknike

# HC 130 VIO



**Rula Seria HC**  
Rul me shtresë VIO

**H313**

## PIKAT KRYESORE

- > Performancë e lartë e kompaktimit
- > Sistem ngjeshjeje VIO - Dridhje ose lëkundje
- > Hammtronic për komoditet të lartë, siguri dhe emetime të reduktuara
- > Mundësi të konfigurimit të personalizuar dhe një gamë e gjerë opsionesh
- > Digital ready

**P**

TË DHËNAT TEKNIKE HC 130 VIO (H313)

| Peshat                                                            |       |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Pesha e punës me kabinën                                          | kg    | 12355                 |
| Pesha e punës me ROPS                                             | kg    | 12305                 |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS                             | kg    | 11310                 |
| Pesha maks. e punës                                               | kg    | 16800                 |
| Pesha në aks, përpara/mbrapa                                      | kg    | 7015/5340             |
| Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa | kg    | 9250/9040             |
| Ngarkesa statike lineare, përpara                                 | kg/cm | 32,78                 |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa                                   |       |                       |
| Ngarkesa për gomë, mbrapa                                         | kg    | 2670                  |
| Dimensionet e makinës                                             |       |                       |
| Gjatësia totale                                                   | mm    | 6117                  |
| Lartësia totale me kabinë                                         | mm    | 3054                  |
| Lartësia totale me ROPS                                           | mm    | 3054                  |
| Ngarkim në lartësi, minim.                                        | mm    | 3054                  |
| Distanca ndërmjet akseve                                          | mm    | 3266                  |
| Gjerësia totale me kabinë                                         | mm    | 2474                  |
| Gjerësia maksimale e punës                                        | mm    | 2140                  |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes                              | mm    | 461                   |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas                                | mm    | 477/477               |
| Rrezja e kthimit, nga brenda                                      | mm    | 4131                  |
| Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa                                 | °     | 34,2/23,7             |
| Dimensionet e shtresave                                           |       |                       |
| Gjerësia e rulit, mbrapa                                          | mm    | 2140                  |
| Diametri i rulit, para                                            | mm    | 1504                  |
| Trashësia e rulit, para                                           | mm    | 20                    |
| Lloji i shtresës, përpara                                         |       | e sheshtë             |
| Dimensionet e gomave                                              |       |                       |
| Madhësia a gomave, mbrapa                                         |       | AW 23.1-26 12 PR      |
| Gjerësia mbi goma, mbrapa                                         | mm    | 2122                  |
| Numri i gomave, mbrapa                                            |       | 2                     |
| Motor me naftë                                                    |       |                       |
| Prodhuesi                                                         |       | JOHN DEERE            |
| Tipi                                                              |       | JDPS 4045PTE          |
| Cilindrat, numri                                                  |       | 4                     |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm                                   |       | 112/152,3/2200        |
| Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm                                   |       | 112/150,0/2200        |
| Standardi i emetimit të tymrave                                   |       | UN ECE R96 (niveli 3) |
| Niveli i tymit                                                    |       | UN ECE R96 (niveli 3) |
| Trajtimi pas emetimit të tymrave                                  |       | -                     |
| Transmision                                                       |       |                       |
| Shpejtësia, pa nivele                                             | km/h  | 0 - 11,5              |
| Rregullimi, pa nivele                                             |       | HAMMTRONIC            |

| Transmision                                                        |       |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Aftësia ngjitëse me/pa dridhje                                     | %     | 52/58                        |
| Dridhje                                                            |       |                              |
| Frekuenca e dridhjes                                               | Hz    | 33                           |
| Amplituda, me dridhje                                              | mm    | 1,95                         |
| Forca centrifugale, dridhjet                                       | kN    | 280                          |
| Lëkundja                                                           |       |                              |
| Forca e luhatjes                                                   | kN    | 295,7                        |
| Frekuenca e luhatjes                                               | Hz    | 34                           |
| Amplituda tangenciale, me luhatje                                  | mm    | 1,61                         |
| Sistem drejtimi                                                    |       |                              |
| Këndi i drejtimit +/-                                              | °     | 35                           |
| Këndi i lëkundjes +/-                                              | °     | max. 12                      |
| Sistemi i drejtimit, lloji                                         |       | Sistem drejtimi me artikulum |
| Përmbytja e rezervuarit/sasia e mbushjes                           |       |                              |
| Rezervuari i karburantit, përmbytja                                | L     | 280                          |
| Niveli i zhurmës                                                   |       |                              |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar                      | db(A) | 109                          |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 107                          |

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Panel automatik dridhjes

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me ngrohje (FOPS, niveli I) | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Marrës inteligjent | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Punimet e dheut | Këllëf me pllaka ngjeshëse | Përgatitje paraprake ngjeshësi i montueshëm me pllaka | John Deere Operations Center | Projektorë pune | Kapak motori me hapje komode elektrike