

Tekniske data

HC 130 VIO



Valsetog Serie HC
Valsetog med VIO-tromle

H313

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Komprimeringsteknik VIO – vibration eller oscillation
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

P

TEKNISKE DATA HC 130 VIO (H313)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	12355
Driftsvægt med ROPS	kg	12305
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11310
Driftsvægt maks.	kg	16800
Akseltryk, forrest/bagest	kg	7015/5340
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	9250/9040
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	32,78
Fran. klassificering, værdi/klasse		
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2670
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6117
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	34,2/23,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	20
Tromletype, forrest		glat
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2122
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		112/152,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		112/150,0/2200
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	52/58

Vibration		
Vibrationsfrekvens	Hz	33
Amplitude, vibro	mm	1,95
Centrifugalkraft, vibro	kN	280
Oscillation		
Oscillationskraft	kN	295,7
Oscillationsfrekvens	Hz	34
Tangentialamplitude, osci.	mm	1,61
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	109
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Varme/klimaanlæg | Fartskriver | Smart Receiver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, jordarbejde | Stampefodsslidplader | Monteringspladevibrator | John Deere Operations Center | Arbejdsprojektør | Kølerhjeml med elektrisk komfortåbning