

技術資料

HC 110 C



路機 系列 HC | H311
光輪式鋼輪路機

加亮

- > 高能
- > 的駕員平台，搭配Easy Drive操作概念
- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

P

技術資料 HC 110 C (H311)

重量		
含駕室的操作重量	kg	11815
含 ROPS 的操作重量	kg	11415
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	10770
最大操作重量	kg	15110
輪軸負載，前/後	kg	6485/5330
	kg	9530/5580
態線性負載，前方	kg/cm	30,30
法分類，資料/等級		40,94/VM3
個輪胎的負載，後方	kg	2665
機器尺寸		
長度	mm	6117
含駕室的高度	mm	3054
含 ROPS 的高度	mm	3054
含防護車頂的高度，塑	mm	3054
高度，載，最小	mm	3054
軸距	mm	3266
含駕室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	461
左側/右側貼高度	mm	477/477
半，側	mm	4131
傾斜角，前/後	°	34,2/23,7
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1504
輪厚度，前方	mm	25
輪類型，前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度，後方	mm	2122
輪胎，後方		2
柴油引		
製造商		JOHN DEERE
類型		JDPS 4045PTE
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		112/152,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		112/150,0/2200
排放准		UN ECE R96 (Tier 3)
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-
動		
速度，無限動	km/h	0 - 11,5
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	58/64
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	30/33
振幅，前方，I/II	mm	1,95/0,85
離心力，前方，I/II	kN	250/130
向		
向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	280
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	108
功率 L(WA)，測量	db(A)	107

設備

12 伏座（2 面）| 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤，指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統

選配設備

| | 行車記儀 | | 凸塊 | | John Deere Operations Center | 照明燈 | 動機電動適性開口