

Műszaki adatok

HC 130



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger sima palástartal

H313

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

P

MŰSZAKI ADATOK HC 130 (H313)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	12915
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	12565
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	11870
Max. üzemi tömeg	kg	17350
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	7600/5255
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	9900/8960
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	35,79
Franc. osztályozás, érték/osztály		49,92/VM3
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	2627,5
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6117
Teljes magasság kabinnal	mm	3054
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3054
Tengelytávolság	mm	3266
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	461
Szegélykő távolság, baloldalt/jobboldalt	mm	477/477
Fordulókör sugara, belül	mm	4131
Rézsűszög, elől/hátul	°	34,2/23,7
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1504
Palástvastagság elől	mm	30
Palástfajta, elől		sima
Abroncsméret		
Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2122
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		JOHN DEERE
Típus		JDPS 4045PTE
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		112/152,3/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		112/150,0/2200
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószervezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,5
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	52/58

Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	30/36
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,05/1,10
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	290/220
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	280
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	109
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS keret fém fűtéssel (FOPS, I. fokozat) | Fűtés/klímaberendezés | Menetíró | Smart Receiver | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, földmunkák | Döngölőtalp héjak | Felszerelhető lemezestömörítő adapter | John Deere Operations Center | Munkafényezés | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval