

Technické údaje

HC 130



Cestné valce Séria HC
Cestný valec s hladkým behúňom

H313

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vysoká kompaktnosť
- > Priestranná platforma pre vodiča s konceptom jednoduchého ovládania Easy Drive
- > Hammtronic pre vysoký komfort, bezpečnosť a zníženie emisií
- > Prispôsobené možnosti konfigurácie a široká škála možností
- > Digital ready

P

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 130 (H313)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	12915
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	12565
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	11870
Prevádzková hmotnosť max.	kg	17350
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	7600/5255
Zaťaženie nápravy pri prevádzkovej hmotnosti max., vpredu/vzadu	kg	9900/8960
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	35,79
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		49,92/VM3
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	2627,5
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6117
Celková výška s kabínou	mm	3054
Celková výška s ROPS	mm	3054
Výška nakladania, minim.	mm	3054
Vzdialenosť náprav	mm	3266
Celková šírka s kabínou	mm	2474
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, stred	mm	461
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	477/477
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4131
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	34,2/23,7
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	2140
Priemer obruče, vpredu	mm	1504
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	30
Typ behúňa, vpredu		hladká
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	2122
Počet pneumatík, vzadu		2
Naftový motor		
Výrobca		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		112/152,3/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		112/150,0/2200
Emisná norma		UN ECE R96 (Tier 3)
Emisný stupeň		UN ECE R96 (Tier 3)
Úprava výfukových plynov		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 11,5
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC

Pohon pojazdu		
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	52/58
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	30/36
Amplitúda, vpredu, II	mm	2,05/1,10
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	290/220
Riadenie		
Uhol riadenia ±	°	35
Uhol výkyvu ±	°	max. 12
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	280
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	109
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	107

VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Vibračná automatika

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovaním (FOPS, stupeň I) | Vykurovanie/klimatizácia | Tachograf | Smart Receiver | Rozhranie procesných údajov pre systémy externých poskytovateľov, zemné práce | Ježkové škruhinové plášte | Vibračná doska | John Deere Operations Center | Pracovný svetlomet | Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním