

Tekniska data

HC 130



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med slät vals

H313

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

P

TEKNISKA DATA HC 130 (H313)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	12915
Tjänstevikt med ROPS	kg	12565
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11870
Tjänstevikt max.	kg	17350
Axellast, fram/bak	kg	7600/5255
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	9900/8960
Statisk linjelast, fram	kg/cm	35,79
Fran. klassificering värde/klass		49,92/VM3
Hjullast per däck, bak	kg	2627,5
Mått maskin		
Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	34,2/23,7
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Slät
Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2122
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		112/152,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		112/150,0/2200
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,5
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	52/58
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	2,05/1,10

Vibration		
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	290/220
Styrning		
Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	280
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	109
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Värme/klimatanläggning | Färdskrivare | Smart Receiver | Smart Compact | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | Padfotsskal | Buren plattkompaktör | Smart Compaction Meter (SCM) | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning