



Tekniske spesifikasjoner

HC 130 C



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H313

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 130 C (H313)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13135
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	12785
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12090
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	17570
Aksellast, foran/bak	kg	7720/5415
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	10050/9120
Statisk linjelast, foran	kg/cm	36,07
Fransk klassifisering, verdi/klasse		50,28/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2707,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	6117
Totalhøyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	34,2/23,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2122
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		112/152,3/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		112/150,0/2200
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	57/63

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	2,05/1,10
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	290/220
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	109
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | Varme/klimaanlegg | Fartsskriver | Smart Receiver | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, jordarbeid | Stampefotskåler | Platevibrator for påmontering | John Deere Operations Center | Arbeidsllys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning