



Techniniai duomenys

HC 130 C P



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H313

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

P

TECHNINIAI DUOMENYS HC 130 C P (H313)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	13350
Darbinis svoris su ROPS	kg	13000
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	12305
Maks. darbinis svoris	kg	14800
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	8160/5190
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	9230/5570
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	38,13
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		51,44/VPM3
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2595
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6117
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3054
Bazė	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	461
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	33,7/23,7
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1707
Būgno storis, priekyje	mm	20
Būgno tipas, priekyje		Kumštelinis segmentas
Kumštelinių segmentų aukštis	mm	112
Kumšteliniai segmentai, skaičius		130
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		TR 23.1/18-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2154
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045PTE
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		112/152,3/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		112/150,0/2200
Išmetamųjų dujų standartas		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų pakopa		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,6
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Išalknės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	59/66
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/36
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,90/1,05
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	290/220
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	35
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	280
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	109
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	107

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu (FOPS, I pakopa) | Šildytuvas/kondicionierius | Tachografas | Smart Receiver | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, žemės darbai | Pritvirtinamas plokščiasis tankintuvas | John Deere Operations Center | Darbinis žibintas | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija