

Tekniska data

HC 130 C P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H313

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

P

TEKNISKA DATA HC 130 C P (H313)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	13350
Tjänstevikt med ROPS	kg	13000
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	12305
Tjänstevikt max.	kg	14800
Axellast, fram/bak	kg	8160/5190
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	9230/5570
Statisk linjelast, fram	kg/cm	38,13
Fran. klassificering värde/klass		51,44/VPM3
Hjullast per däck, bak	kg	2595
Mått maskin		
Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Totalhöjd med skyddstak, plast	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	33,7/23,7
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1707
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	112
Padfötter Antal		130
Mått däck		
Däckdimension, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2154
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		112/152,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		112/150,0/2200
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,6
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC

Framdrivning		
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	59/66
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	290/220
Styrning		
Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	280
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	109
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Värme/klimatanläggning | Färdskrivare | Smart Receiver | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | Buren plattkompaktor | John Deere Operations Center | Arbetsstrålkastare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning