

Tehnilised andmed
HC 130 P



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull klotsvaltsiga

H313

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

P

TEHNILISED ANDMED HC 130 P (H313)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	13300
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	12950
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	12255
Töökaal, max	kg	14760
Teljekoormus, ees/taga	kg	8135/5165
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	9210/5550
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	38,01
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		51,31/VPM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2582,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusega	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	33,7/23,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1707
Valtsi paksus, ees	mm	20
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		TR 23.1/18-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2154
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		112/152,3/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		112/150,0/2200
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,6

Sõiduajam		
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	55/61
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
Amplituud, ees, I/II	mm	1,90/1,05
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	290/220
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	280
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	109
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | Smart Receiver | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, mullatööd | Lisatav plaattihendaja | John Deere Operations Center | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapot