

Dados técnicos

HC 130 P



Rolos compactadores Série HC
Compactador com cilindro pé-de-carneiro

H313

DESTAQUES

- > Alto desempenho de compactação
- > Espaçosa plataforma do motorista com conceito de operação Easy Drive
- > Hammtronic para alto conforto, segurança e redução de emissões
- > Possibilidades de configuração personalizadas e uma ampla gama de opções
- > Digital ready

P

DADOS TÉCNICOS HC 130 P (H313)

Pesos		
Peso operacional com cabine	kg	13300
Peso operacional com ROPS	kg	12950
Peso sem carga sem cabine, sem ROPS	kg	12255
Peso operacional máx.	kg	14760
Carga por eixo, dianteira/traseira	kg	8135/5165
Carga do eixo com peso operacional máx., dianteiro/traseiro	kg	9210/5550
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	38,01
Classificação franc., valor/classe		51,31/VPM3
Carga da roda por pneu, tras.	kg	2582,5
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	6117
Altura total com cabine	mm	3054
Altura total com ROPS	mm	3054
Altura total com capota, plástico	mm	3054
Altura de carga, mínima	mm	3054
Distância entre eixos	mm	3266
Largura total com cabine	mm	2474
Largura máxima de trabalho	mm	2140
Altura livre ao solo, central	mm	461
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	477/477
Raio de círculo da pista, interno	mm	4131
Ângulo de talude, dianteiro/traseiro	°	33,7/23,7
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, diant.	mm	2140
Diâmetro do cilindro, diant.	mm	1707
Espessura do cilindro, diant.	mm	20
Tipo de cilindro, dianteiro		Pé de compactação
Altura dos pés de compactação	mm	112
Pés de compactação, quantidade		130
Dimensões dos pneus		
Tamanho do pneu, tras.		TR 23.1/18-26 12 PR
Largura sobre pneus, tras.	mm	2154
Quantidade de pneus, tras.		2
Motor diesel		
Fabricante		JOHN DEERE
Tipo		JDPS 4045PTE
Cilindro, quantidade		4
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		112/152,3/2200
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		112/150,0/2200
Norma para gases de escape		UN ECE R96 (Tier 3)
Nível de emissões		UN ECE R96 (Tier 3)

Motor diesel		
Tratamento dos gases de escape		-
Acionamento de marcha		
Velocidade, contínua	km/h	0 - 11,6
Regulagem, contínua		HAMMTRONIC
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	55/61
Vibração		
Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	30/36
Amplitude, dianteira, I/II	mm	1,90/1,05
Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	290/220
Direção		
Ângulo de direção +/-	°	35
Ângulo pendular +/-	°	max. 12
Direção, tipo		Direção articulada
Capacidade do tanque/volume de enchimento		
Tanque de combustível, capacidade	L	280
Nível de ruído		
Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	109
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	107

EQUIPAMENTO

Tomadas 12 V (2 peças) | 2 espelhos retrovisores externos grandes | Articulação de 3 pontos | Painel de instrumentos com indicações de display, luzes indicadoras e botões de função | Conceito de operação Easy Drive | Modo ECO | Pré-seleção da velocidade | Proteção da mangueira na dianteira do veículo | Plataforma do operador desacoplada por vibração | Sistema de vibração automática

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Cabine ROPS com aquecedor (FOPS, nível I) | Aquecimento/ar-condicionado | Tacógrafo | Smart Receiver | Interface de dados de processo para sistemas de terceiros, terraplenagem | Chapa compactadora | John Deere Operations Center | Faróis de trabalho | Capô com abertura elétrica de conforto