

Tekniske data

HC 160 P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H313

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

P

TEKNISKE DATA HC 160 P (H313)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	15430
Driftsvægt med ROPS	kg	15210
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	14345
Driftsvægt maks.	kg	17050
Akseltryk, forrest/bagest	kg	10195/5235
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	11470/5580
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	47,64
Fran. klassificering, værdi/klasse		64,3/VPm4
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2617,5
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6315
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Samlet højde med tag, plast	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	33,7/23,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1697
Tromletykkelse, forrest	mm	30
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefødder	mm	112
Stampefødder, antal		130
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2154
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		112/152,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		112/150,0/2200
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinkløs	km/h	0 - 11,6

Køredrev		
Styring, trinkløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	55/61
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/36
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	290/220
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	109
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Varme/klimaanlæg | Fartskriver | Smart Receiver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, jordarbejde | Monteringspladevibrator | John Deere Operations Center | Arbejdsprojektør | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning