

Tekniset tiedot

HC 160 P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin juntutajalkavalssilla

H313

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

P

TEKNISET TIEDOT HC 160 P (H313)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	15430
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	15210
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	14345
Työpaino, maks.	kg	17050
Akselikuorma, edessä/takana	kg	10195/5235
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	11470/5580
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	47,64
Ransk. luokitus, arvo/luokka		64,3/VP4
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2617,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6315
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,7/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1697
Valssin vahvuus, edessä	mm	30
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2154
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		112/152,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		112/150,0/2200
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittele		-

Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,6
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/1,05
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	290/220
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	109
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Lämmitys/ilmastointilaite | Ajopiirturi | Smart Receiver | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, maanrakennus | Lisälevytiivistin | John Deere Operations Center | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella