

Műszaki adatok

HC 160 P



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger döngölőlábas paláستtal

H313

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

P

MŰSZAKI ADATOK HC 160 P (H313)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	15430
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	15210
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	14345
Max. üzemi tömeg	kg	17050
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	10195/5235
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	11470/5580
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	47,64
Franc. osztályozás, érték/osztály		64,3/VPM4
Kerékterhelés abroncsonként hátul	kg	2617,5
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6315
Teljes magasság kabinnal	mm	3054
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Teljes magasság védőtetővel, műanyag	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3054
Tengelytávolság	mm	3266
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, közepén	mm	461
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	477/477
Fordulókör sugara, belül	mm	4131
Rézsűszög, elől/hátul	°	33,7/23,7
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1697
Palástvastagság elől	mm	30
Palástfajta, elől		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	112
Döngölőlábak, darabszám		130
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		TR 23.1/18-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2154
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		JOHN DEERE
Típus		JDPS 4045PTE
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		112/152,3/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		112/150,0/2200
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,6
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/61
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	30/36
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	290/220
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	280
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	109
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Regzsémtesített vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS keret fűtéssel (FOPS, I. fokozat) | Fűtés/klímaberendezés | Menetíró | Smart Receiver | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, földmunkák | Felszerelhető lemezes tömörítő adapter | John Deere Operations Center | Munkafényszóró | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval