A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Техникалық сипаттамалар

HC 110 P

Бір барабанды роликтер Серия HC
Аяққа арналған штампылау таңғышы бар барабан ролигі

H294

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

> Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса

> Интуитивті және тілдік бейтарап жұмыс

> Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

G

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 110 P (H294)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	11980
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	11650
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	11005
Жұмыс салмағы макс.	kg	12080
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	6760/5220
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	6810/5270
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	31,59
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		41,5/VPM3
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	2610
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5926
Жалпы биіктігі	mm	3061
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2238
Білік аралық арақашықтық	mm	2992
Жалпы ені	mm	2282
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	448
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	500/500
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	3883
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	45/27
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1707
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	15
Бинт түрі, алдыңғы жағы		Аяқпен үрлеу
Аяқтардың биіктігі	mm	112
Табан аяқтары, саны		130
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 8 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2140
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045PTE
Цилиндр, саны		4
SAE J1995 қуаты, кВт/HP/айн/мин		101,0/135,4/2000
Пайдаланылған газ нормасы		UN ECE R96 (Tier 3)
Пайдаланылған газдардың деңгейі		UN ECE R96 (Tier 3)
Бразилия пайдаланылған газ деңгейі		MAR 1
Пайдаланылған газды тазарту		-

Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-8,5
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-11,6
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	53/59
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	30/35
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	1,80/0,80
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	250/145
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	33
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	270
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	108
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Бір жағынан көтерілуге болатын жүргізуші кабинасы | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Орындықтың бойлықпен жылжуы | 1 жетек тұтқасы | ЭКО-режим | Қайырмалы бағанасы бар қозғалтқыш капоты | Гидростатикалық басқару | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Авариялық Тоқтату | Реттелетін қырғыш | Артқа жүру сигналы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | Спидометр | Жарқылдауық маяк | Автоматты вибрация | Жанармайды алдын ала сүзу

Сұраныс бойынша / өзгертілуі мүмкін қосымша мәліметтер Кескіндерде жабдықтың қосымша функциялары қамтылуы мүмкін.© **Hamm AG** 2025 - WX3179828 kk-KZ V6