

技术数据

HD 90 P VV



双钢轮压路机 系列 HD
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H296

亮点

- > 3点铰接机构确保机器均匀的重量分布和良好的自动回中性能。
- > 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅。
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有良好的视野。

P

技术数据 HD 90 P VV (H296)

重量

包括驾驶室在内的的工作重量	kg	9515
工作重量, 带 ROPS	kg	9295
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	8470
最大工作重量	kg	10160
轴载荷, 前/后	kg	4770/4745
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	28,39/28,24
法国分级, 数值/等级		21,91/VT1

机械设备尺寸

总长度	mm	4954
总高度, 含驾驶室	mm	2972
总高度, 含 ROPS	mm	3097
总高度, 含天篷, 塑料	mm	3061
装载高度, 最小	mm	2614
轴距	mm	3698
总宽度, 含驾驶室	mm	1807
最大作业宽度	mm	1850
离地间隙, 中间	mm	337
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	790/790
转向圆半径, 内侧	mm	5876

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1200/1200
钢轮厚度, 前部/后部	mm	17/17
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	170

柴油发动机

制造商		Cummins
型号		QSB3.9-C130-32
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		97/132/2500
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		97/130/2500
废气排放等级		UN ECE R96 (Tier 3)
废气排放等级, 巴西		MAR 1
废气再处理		-

牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	0 - 14,1
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	44/49

振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,62/0,34
振幅, 后部, I/II	mm	0,62/0,34
离心力, 前部, I/II	kN	75,5/59,6
离心力, 后部, I/II	kN	75,5/59,6

转向系统

转向角 +/-	°	30
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向

喷洒设备

洒水系统, 类型		压力
----------	--	----

水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	173
水箱, 容量	L	760

声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	

装备

12 V 插座 | 2 个大的车外后视镜 | 刮板可折叠 | 驾驶台两侧都可登车 | 速度可调时洒水系统 | 自动牵引力控制和防滑控制 | 洒水系统, 带前后喷淋条 | 轮迹偏移, 液压式 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱, 可两侧加水 | 中央排水口 | 添加剂喷洒系统, 用于后轮胎

特殊装备

暖风和空调 | 压实仪 | 倒车警报 | 工作大灯 | 燃油粗滤器 | 车载工具