

Tekniset tiedot

HD 90 P VV



Tandemjyrät Sarja HD
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H296

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HD 90 P VV (H296)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9515
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	9295
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	8470
Työpaino, maks.	kg	10160
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4770/4745
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	28,39/28,24
Ransk. luokitus, arvo/luokka		21,91/VT1
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4954
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2972
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3097
Kokonaiskorkeus suojatoksella, muovia	mm	3061
Kuorman korkeus, min.	mm	2614
Akseliväli	mm	3698
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1807
Maksimaalinen työleveys	mm	1850
Maavara, keskellä	mm	337
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	790/790
Raideympyrän säde, sisä	mm	5876
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		QSB3.9-C130-32
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		97/132/2500
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		97/130/2500
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso Brasilia		MAR-I
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 14,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	44/49
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,62/0,34

Tärinä		
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,62/0,34
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75,5/59,6
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	75,5/59,6
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	30
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	173
Vesisäiliö, sisältö	L	760
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mitta	db(A)	

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Automaattinen ajonvakautus ja luistonesto | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | Takarenkaiden lisäaineruiskutusjärjestelmä

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Tiivistysmittari | Peruutusäänimerkki | John Deere Operations Center | Työvalonheittimet | Polttoaineen esisuodatin | Ajoneuvon työkalut