

Műszaki adatok

HD 90 P VV



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H296

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

P

MŰSZAKI ADATOK HD 90 P VV (H296)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	9515
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	9295
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	8470
Max. üzemi tömeg	kg	10160
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4770/4745
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	28,39/28,24
Franc. osztályozás, érték/osztály		21,91/VT1
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4954
Teljes magasság kabinnal	mm	2972
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3097
Teljes magasság védőtetővel, műanyag	mm	3061
Felrakási magasság, minimum	mm	2614
Tengelytávolság	mm	3698
Teljes szélesség kabinnal	mm	1807
Maximális munkaszélesség	mm	1850
Szabad-magasság, közepen	mm	337
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	790/790
Fordulókör sugara, belül	mm	5876
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palástátmérő, elől/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		QSB3.9-C130-32
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		97/132/2500
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		97/130/2500
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat Brazília		MAR-I
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 14,1
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációal/vibráció nélkül	%	44/49
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	42/50

Vibráció		
Amplitúdó, elől, I./II	mm	0,62/0,34
Amplitúdó, hátul, I./II	mm	0,62/0,34
Centrifugális erő, elől, I./II	kN	75,5/59,6
Centrifugális erő, hátul, I./II	kN	75,5/59,6
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	30
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	173
Víztartály, tartalom	L	760
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lehúzó | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Automatikus vontatás-ellenőrzés és kipörgésgátló szabályozás | Rezgésmentesített vezetőállás | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő | Adalékanyag-permetezési rendszer a hátsó abroncsokhoz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Tömörítésmérő | Tolatás hangjelző | John Deere Operations Center | Munkafényszóró | Üzemanyag előszűrő | Fedélzeti szerszám