

Műszaki adatok

HD 98i VT



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H298

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Egyszerű, intuitív, nyelvszemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK HD 98i VT (H298)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	9070
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8850
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	8015
Max. üzemi tömeg	kg	9730
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4800/4270
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	28,57
Franc. osztályozás, érték/osztály		23,9/VX1
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	1067,5
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4954
Teljes magasság kabinnal	mm	2972
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3097
Teljes magasság védőtetővel, műanyag	mm	3061
Felrakási magasság, minimum	mm	2614
Tengelytávolság	mm	3699
Teljes szélesség kabinnal	mm	1807
Maximális munkaszélesség	mm	1811
Szabad-magasság, középen	mm	337
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	795/795
Fordulókör sugara, belül	mm	5876
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	1680
Palástátmérő elől	mm	1200
Palástvastagság elől	mm	17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége hátul	mm	1602
Abroncsok száma hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		B3.9CS4 130C
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		96/131/2500
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		96/129/2500
Kipufogógáz emisszió fokozat Kína		MEE IV
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,5
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképeség, vibrációval/vibráció nélkül	%	48/53

Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,62/0,34
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	75,5/59,6
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	30
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	173
Víztartály, tartalom	L	760
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	22
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lehúzó | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Automatikus vontatás-ellenőrzés és kipörgésgátló szabályozás | Rezgésmentesített vezetőállás | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő | Adalékanyag-permetezési rendszer a hátsó abroncsokhoz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Élnyomó- és vágókészülék | Tömörítésmérő | Tolatókamera | Automatikus környezetérzékelés | GPS rendszer a helyzetmeghatározáshoz | Munkafényszóró | Palástszel-világítás