

Tehniskie dati

HD 98i VT



tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar vibrācijas valci un riteņu komplektu

H298

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Hammtronic nodrošina augstu komfortu, drošību un samazinātu izmešu daudzumu
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI HD 98i VT (H298)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	9070
Darba masa ar ROPS	kg	8850
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	8015
Maks. darba masa	kg	9730
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	4800/4270
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	28,57
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		23,9/VX1
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	1067,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4954
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2972
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3097
Kopējais augstums ar plastmasas aizsargjuntu	mm	3061
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2614
Asu atstatums	mm	3699
Kopējais platums ar kabīni	mm	1807
Maksimālais darba platums	mm	1811
Klīrenss, vidū	mm	337
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	795/795
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	5876
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	1680
Valča diametrs, priekšā	mm	1200
Valča biezums, priekšā	mm	17
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	170
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		11.00-20
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	1602
Riepu skaits, aizmugurē		4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Tips		B3.9CS4 130C
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		96/131/2500
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		96/129/2500
Ķīnas atgāzu standarts		MEE IV
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 12,5
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	48/53

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,62/0,34
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	75,5/59,6
Stūrēšana		
Pagriezienu leņķis +/-	°	30
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	173
Ūdens tvertne, tilpums	L	760
Piedevu tvertne, tilpums	L	22
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Nolaizama notīrīšanas ierīce | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Automātiskā vilces kontroles sistēma un pretslīdēšanas sistēma | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana | Piedevu izsmidzināšanas sistēma, paredzēta aizmugurējām riepām

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsilde un gaisa kondicionēšanas iekārta | Stūres statnis ar ērtās izkāpšanas funkciju un sasveramu vadības pulti | Apstrādes datu pieslēgvietas trešās puses sistēmai, asfalta apstrāde | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | Blīvuma mērītājs | Atpakaļgaitas kamera | Automātiska perimetra noteikšana | GPS sistēma, paredzēta atrašanās vietas noteikšanai | Darba lukturi | Valča malas apgaismojums