

## 技术数据

# HD 98i VV



双钢轮压路机 系列 HD  
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H298

### 亮点

- > 3点铰接机构确保机器均匀的重量分布和良好的自动回中性能。
- > 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅。
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
- > Hammtronic提供高舒适度、高安全性并减少排放
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。

## 技术数据 HD 98i VV (H298)

### 重量

包括驾驶室在内的工作重量	kg	9575
工作重量, 带 ROPS	kg	9335
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	8530
最大工作重量	kg	10220
轴载荷, 前/后	kg	4800/4775
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	28,57/28,42
法国分级, 数值/等级		21,91/VT1

### 机械设备尺寸

总长度	mm	4954
总高度, 含驾驶室	mm	2972
总高度, 含 ROPS	mm	3097
总高度, 含天篷, 塑料	mm	3061
装载高度, 最小	mm	2614
轴距	mm	3698
总宽度, 含驾驶室	mm	1807
最大作业宽度	mm	1850
离地间隙, 中间	mm	337
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	790/790
转向圆半径, 内侧	mm	5876

### 钢轮尺寸

钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1200/1200
钢轮厚度, 前部/后部	mm	17/17
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	170

### 柴油发动机

制造商		Cummins
型号		B3.9CS4 130C
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		96/131/2500
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		96/129/2500
废气排放等级, 中国		MEE IV
废气再处理		DOC-DPF

### 牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	0 - 14,1
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	44/49

### 振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,62/0,34
振幅, 后部, I/II	mm	0,62/0,34
离心力, 前部, I/II	kN	75,5/59,6
离心力, 后部, I/II	kN	75,5/59,6

### 转向系统

转向角 +/-	°	30
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向

### 喷洒设备

洒水系统, 类型		压力
----------	--	----

### 水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	173
水箱, 容量	L	760

### 声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	

### 装备

12 V 插座 | 2 个大的车外后视镜 | 刮板可折叠 | 压力洒水 | ECO 模式 | 驾驶台两侧都可登车 | 速度可调时洒水系统 | 速度预选 | 自动牵引力控制和防滑控制 | 可隔离振动的驾驶台 | 洒水系统, 带前后喷淋条 | 轮迹偏移, 液压式 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱, 可两侧加水 | 中央排水口 | 添加剂喷洒系统 , 用于后轮胎

### 特殊装备

暖风和空调 | 带便捷下车和可倾斜仪表板的转向柱 | 用于第三方提供商系统的过过程数据接口, 沥青铺设 | 压边和切边设备 | 压实仪 | 倒车摄像头 | 自动环境识别 | 用于确定所在位置的 GPS 系统 | 工作大灯 | 钢轮边缘照明