

Techniniai duomenys

HD 98i VO



Tandeminiai volai Serija HD

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H298

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku ir reguliuojama vairuotojo sėdyne
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 98i VO (H298)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	9730
Darbinis svoris su ROPS	kg	9510
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	8685
Maks. darbinis svoris	kg	10380
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	4800/4930
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	28,57/29,35
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		22,3/VT1

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4954
Bendras aukštis su kabina	mm	2972
Bendras aukštis su ROPS	mm	3097
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3061
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2614
Bazė	mm	3698
Bendras plotis su kabina	mm	1807
Maksimalus darbinis plotis	mm	1850
Prošvaisa, viduryje	mm	337
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	790/790
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	5876

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1200/1200
Būgno storis, priekyje / gale	mm	17/20
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	170

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		B3.9CS4 130C
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		96/131/2500
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		96/129/2500
Išmetamųjų dujų pakopa Kinijai		MEE IV
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 14,1
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	43/48

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,62/0,34
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	75,5/59,6

Osciliavimas		
Osciliacijos jėga, gale, I/II	kN	132/96
Osciliacijos dažnis, gale, I/II pakopa	Hz	41/35
Tangentinė amplitudė, gale	mm	1,25

Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	30
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	173
Vandens talpykla, talpa	L	760

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Uždaramasis grandiklis | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Reguluojamo greičio vandens purškimo sistema | Greičio reguliatorius | Automatinė traukos kontrolė ir praslydimo reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas | Galinių padangų apipurškimo priedais sistema

SPEC. ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | Briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaisas | Kompresimetras | Atbulinės eigos kamera | Automatinis aplinkos nustatymas | GPS sistema, skirta stovėjimo vietai nustatyti | Darbinis žibintas | Būgno briaunų apšvietimas