

Технічні параметри

# HP 180i



**Пневмоколісні котки Серія HP**  
Пневмоколісний коток

**H334**

## ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Продумана концепція баластування для гнучкої адаптації ваги машини залежно від типу робіт
- > Пристрій керування сидінням з можливістю переміщення та повороту
- > Висока якість ущільнення і поверхні завдяки рівномірному розподілу ваги і перекриттю сліду передніх і задніх колісних пар
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Відмінний огляд шин, машини та будмайданчика

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HP 180i (H334)

| Вага                                                                  |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Робоча маса з кабіною                                                 | kg   | 8515                |
| Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS                  | kg   | 8265                |
| Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS      | kg   | 7295                |
| Макс. робоча маса                                                     | kg   | 18310               |
| Навантаження на вісь, спереду/ззаду                                   | kg   | 4000/4515           |
| Гнучке баластування, мін./макс.                                       | kg   | 8515/18310          |
| Франц. класифікація мін., значення/клас                               |      | 11,3/PLO            |
| Франц. класифікація макс., значення/клас                              |      | 21,6/P0             |
| Мін. навантаження на шину, спереду/ззаду                              | kg   | 1000/1129           |
| Макс. навантаження на шину, спереду/ззаду                             | kg   | 2160/1969           |
| Розміри машини                                                        |      |                     |
| Загальна довжина                                                      | mm   | 4970                |
| Загальна висота з кабіною                                             | mm   | 3000                |
| Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS              | mm   | 2986                |
| Висота завантаження, мін.                                             | mm   | 2320                |
| Відстань між осями                                                    | mm   | 3900                |
| Загальна ширина з кабіною                                             | mm   | 2166                |
| Максимальна робоча ширина                                             | mm   | 2084                |
| Дорожній просвіт, по центру                                           | mm   | 300                 |
| Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса | mm   | 6200                |
| Розміри шин                                                           |      |                     |
| Розміри шин, спереду/ззаду                                            |      | 11.00-R20/11.00-R20 |
| Ширина над шинами, спереду/ззаду                                      | mm   | 1830/1830           |
| Кількість шин, спереду/ззаду                                          |      | 4/4                 |
| Дизельний двигун                                                      |      |                     |
| Виробник                                                              |      | DEUTZ               |
| Тип                                                                   |      | TCD 3.6 L4          |
| Кількість циліндрів                                                   |      | 4                   |
| Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв                                  |      | 55,4/75,3/2000      |
| Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв                                  |      | 55,5/74,2/2000      |
| Норма токсичності ВГ США                                              |      | EPA Tier 4          |
| Система нейтралізації відпрацьованих газів                            |      | DOC-DPF             |
| Привод ходового механізму                                             |      |                     |
| Швидкість, плавне регулювання                                         | km/h | 0-15,0              |
| Плавне регулювання                                                    |      | HAMMTRONIC          |
| Здатність долати підйоми з/без баласту                                | %    | 25/35               |

| Рульове управління                                            |       |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Кут повороту +/-                                              | °     | 30                   |
| Кут коливання +/-                                             | °     | 2                    |
| Рульове управління, вид                                       |       | 2-точкове управління |
| Система зрошення                                              |       |                      |
| Система зрошування, вид                                       |       | тиск                 |
| Об'єм бака/місткість                                          |       |                      |
| Паливний бак, об'єм                                           | L     | 235                  |
| Водяний бак, об'єм                                            | L     | 650                  |
| Бак для присадок, об'єм                                       | L     | 28                   |
| Рівень гучності                                               |       |                      |
| Рівень звукової потужності L(WA), гарантований                | db(A) | 100                  |
| Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання | db(A) | 97                   |

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними кнопками | Панель приладів із регулюванням нахилу | Концепція керування Easy Drive | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Регулювання дорожнього просвіту для колісних пар спереду | Платформа для техобслуговування | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Шкребок зі щіток складаний | Кермова колонка з функц. комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Отримувач Smart | Кожух панелі приладів | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Термоізоляційні чохла | Автоматична система зупинки двигуна | Система камер | John Deere Operations Center | Інтерфейс для систем управління автопарком | Фари робочого освітлення | Освітлення шин, світлодіодні лампи | Функція Coming Home | Набір інструментів