

Technische gegevens

HD+ 70i VO



Tandemwalsen Serie HD+
Tandemwals met vibratie- en oscillatierol

H335

HIGHLIGHTS

- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Innovatief cabineconcept voor optimaal zicht en hoog comfort
- > Verdichting met oscillatie
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HD+ 70i VO (H335)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7625
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	7445
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	6730
Bedrijfsgewicht max.	kg	10230
Asbelasting, voor / achter	kg	3755/3870
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	6760/3470
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	25,03/25,80
Franse classificatie, waarde/klasse		19,15/VT1
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4480
Totale hoogte met cabine	mm	2890
Totale hoogte met ROPS	mm	2970
Hoogte verlading, min.	mm	2080
Asafstand	mm	3340
Totale breedte met cabine	mm	1790
Maximale werkbreedte	mm	1635
Bodemspeling, midden	mm	340
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	750/750
Bochtstraal, binnen	mm	4230
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1500/1500
Roldiameter, voor/achter	mm	1140/1140
Roldikte, voor/achter	mm	17/19
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	135
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2300
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2300
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Uitlaatgasnorm Japan		
Uitlaatgascategorie Korea		KOR Stage 5
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 9,7
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	41/45
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	48/58
Amplitude, voor, I/II	mm	0,60/0,35
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	80/65

Oscillatie		
Oscillatiekracht, achter, I/II	kN	72/105
Oscillatiefrequentie, achter, niveau I/II	Hz	29/35
Tangentiële amplitude, achter, I/II	mm	1,05/1,05
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	37
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	120
Waterreservoir, inhoud	L	700
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

Dashboard verstelbaar | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Trillingsgeïsoleerde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, hydraulisch | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Stuurkolom met comfortabele uitstap en kantelbaar dashboard | Tachograaf | Voorbereiding voor Smart opties | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Verdichtingsmeter | Snelheidsmeter | Achteruitrijcamera | John Deere Operations Center | Werkschijnwerper