

Műszaki adatok

HD+ 80i OT



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger oszcillációs palástartal és kerékkészlettel

H335

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Innovatív kabinkon koncepció az optimális kilátás és a nagyfokú kényelem érdekében
- > Oszcillációs tömörítés
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HD+ 80i OT (H335)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	7645
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7465
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	6750
Max. üzemi tömeg	kg	10300
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4110/3535
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	7120/3180
Franc. osztályozás, érték/osztály		19,3/VX1; 8,8/PLO
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4480
Teljes magasság kabinnal	mm	2890
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2970
Felrakási magasság, minimum	mm	2080
Tengelytávolság	mm	3340
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szabad-magasság, középén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	750/750
Fordulókör sugara, belül	mm	4140
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	1680
Palástátmérő elől	mm	1140
Palástvastagság elől	mm	19
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	135
Abroncméreték		
Abroncméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége hátul	mm	1614
Abroncsok száma hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2300
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz emisszió fokozat Japán		
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 9,75
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	43/48

Oszcilláció		
Oszcillációs erő, elől, I./II. f.	kN	85,3/125,3
Tangenciális amplitúdó, elől, I./II. f.	mm	1,15/1,15
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	37
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	120
Víztartály, tartalom	L	700
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

Dönthető műszerfal | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Menetíró | Élnyomó- és vágókészülék | Abroncsmelegítő paplanok | Tolatókamera | John Deere Operations Center | Munkafényyszóró