

Tekniska data

HD+ 80i OT



Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med oscillationsvals och hjulsats

H335

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Packning med oscillering
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HD+ 80i OT (H335)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	7645
Tjänstevikt med ROPS	kg	7465
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6750
Tjänstevikt max.	kg	10300
Axellast, fram/bak	kg	4110/3535
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	7120/3180
Fran. klassificering värde/klass		19,3/VX1; 8,8/PLO
Mått maskin		
Total längd	mm	4480
Total höjd med hytt	mm	2890
Total höjd med	mm	2970
Hög lastning, min.	mm	2080
Axelavstånd	mm	3340
Total bredd utan hytt	mm	1800
Maximal arbetsbredd	mm	1780
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
Spårkretsradie, inre	mm	4140
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1140
Valstjocklek fram	mm	19
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135
Mått däck		
Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1614
Antal däck, bak		4
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2300
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Japan		
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		DOC-DPF
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,75
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	43/48
oscillation		
Oscilleringskraft, fram, I/II	kN	85,3/125,3

oscillation		
Tangentiell amplitud, fram, I/II	mm	1,15/1,15
Styrning		
Styrutslag	°	37
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	120
Vattentank, innehåll	L	700
Additvtank, innehåll	L	18
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Hastighetsförval | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Färdskrivare | Kantpackare/kantskärare | Värmeskynken | Backkamera | John Deere Operations Center | Arbetsstrålkastare