

Technische gegevens

HD+ 80i VV-S



Tandemwalsen Serie HD+
Tandemwals met twee vibratierollen

H335

HIGHLIGHTS

- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Innovatief cabineconcept voor optimaal zicht en hoog comfort
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HD+ 80i VV-S (H335)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	8095
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	7915
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	7200
Bedrijfsgewicht max.	kg	10700
Asbelasting, voor / achter	kg	4080/4015
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	7090/3610
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	24,27/23,89
Franse classificatie, waarde/klasse		17,54/VT0
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4480
Totale hoogte met cabine	mm	2890
Totale hoogte met ROPS	mm	2970
Hoogte verlading, min.	mm	2080
Asafstand	mm	3340
Totale breedte met cabine	mm	1800
Maximale werkbreedte	mm	1815
Bodemspeling, midden	mm	340
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	750/750
Bochtstraal, binnen	mm	4140
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1680/1680
Roldiameter, voor/achter	mm	1140/1140
Roldikte, voor/achter	mm	17/17
Rolsoort, voor		glad/gedeeld
Rolsoort, achter		glad/gedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	135
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2300
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2300
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Uitlaatgasnorm Japan		
Uitlaatgascategorie Korea		KOR Stage 5
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 10,2
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	38/42
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	42/50
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	42/50
Amplitude, voor, I/II	mm	0,55/0,40
Amplitude, achter, I/II	mm	0,55/0,40

Vibratie		
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	65/65
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	65/65
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	37
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	120
Waterreservoir, inhoud	L	700
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

Dashboard verstelbaar | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Trillingsgeïsoleerde bestuursdersplaats | Spoorcompensatie, hydraulisch | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Stuurkolom met comfortabele uitstap en kantelbaar dashboard | Tachograaf | Voorbereiding voor Smart opties | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Verdichtingsmeter | Achteruitrijcamera | John Deere Operations Center | Werkschijnwerper