

Tekniset tiedot

# HD+ 80i VV-S



**Tandemjyrät Sarja HD+**  
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

**H335**

## KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Digital ready

**TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VV-S (H335)**

| Painot                                             |       |                |
|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                           | kg    | 8095           |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa                          | kg    | 7915           |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia         | kg    | 7200           |
| Työpaino, maks.                                    | kg    | 10700          |
| Akselikuorma, edessä/takana                        | kg    | 4080/4015      |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg    | 7090/3610      |
| Staattninen linjakuorma, edessä/takana             | kg/cm | 24,27/23,89    |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka                       |       | 17,54/VT0      |
| Koneen mitat                                       |       |                |
| Kokonaispituus                                     | mm    | 4480           |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa                    | mm    | 2890           |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa                      | mm    | 2970           |
| Kuorman korkeus, min.                              | mm    | 2080           |
| Akseliväli                                         | mm    | 3340           |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa                     | mm    | 1800           |
| Maksimaalinen työleveys                            | mm    | 1815           |
| Maavara, keskellä                                  | mm    | 340            |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea                    | mm    | 750/750        |
| Raideympyrän säde, sisä                            | mm    | 4140           |
| Valssien mitat                                     |       |                |
| Valssin leveys, edessä/takana                      | mm    | 1680/1680      |
| Valssin halkaisija, edessä/takana                  | mm    | 1140/1140      |
| Valssin vahvuus, edessä/takana                     | mm    | 17/17          |
| Valssityyppi, edessä                               |       | sileä/jaettu   |
| Valssityyppi, takana                               |       | sileä/jaettu   |
| Raidesiirtymä vasen/oikea                          | mm    | 135            |
| Dieselmoottori                                     |       |                |
| Valmistaja                                         |       | DEUTZ          |
| Tyyppi                                             |       | TCD 2.9 L4     |
| Sylinterit, lukumäärä                              |       | 4              |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm                          |       | 55,4/75,3/2300 |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm                          |       | 55,4/74,2/2300 |
| Pakokaasutaso USA                                  |       | EPA Tier 4     |
| Pakokaasutaso Japani                               |       |                |
| Pakokaasutaso Korea                                |       | KOR Stage 5    |
| Pakokaasun jälkikäsittely                          |       | DOC-DPF        |
| Ajovoimansiirto                                    |       |                |
| Nopeus, portaaton                                  | km/h  | 0 - 10,2       |
| Säätely, portaaton                                 |       | HAMMTRONIC     |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä               | %     | 38/42          |
| Tärinä                                             |       |                |
| Tärytaajuus, edessä, I/II                          | Hz    | 42/50          |
| Tärytaajuus, takana, I/II                          | Hz    | 42/50          |

| Tärinä                               |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Amplitudi, edessä, I/II              | mm    | 0,55/0,40   |
| Amplitudi, takana, I/II              | mm    | 0,55/0,40   |
| Keskipakovoima, edessä, I/II         | kN    | 65/65       |
| Keskipakovoima, takana, I/II         | kN    | 65/65       |
| Ohjaus                               |       |             |
| Ohjauskulma +/-                      | °     | 37          |
| Heilahtelukulma +/-                  | °     | 10          |
| Ohjaus, tyyppi                       |       | Nivelohjaus |
| Valelulaitteisto                     |       |             |
| Vesivalelu, tyyppi                   |       | Paine       |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä       |       |             |
| Polttoainesäiliö, sisältö            | L     | 120         |
| Vesisäiliö, sisältö                  | L     | 700         |
| Melutaso                             |       |             |
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 106         |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 105         |

**VARUSTEET**

Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto

**ERIKOISVARUSTUS**

Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Valmius Smart-toiminnoille | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Tiivistysmittari | Peruutuskamera | John Deere Operations Center | Työvalonheittimet