

Tekniset tiedot

HD+ 80i VO



Tandemjyrät Sarja HD+
Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H335

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VO (H335)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7975
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7795
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	7080
Työpaino, maks.	kg	10580
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3930/4045
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	6940 / 3640
Staattnen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	23,39/24,06
Ransk. luokitus, arvo/luokka		17,03/VT0
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4480
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2890
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2970
Kuorman korkeus, min.	mm	2080
Akseliväli	mm	3340
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1800
Maksimaalinen työleveys	mm	1815
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	750/750
Raideympyrän säde, sisä	mm	4140
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/19
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	135
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2300
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasutaso Japani		
Pakokaasutaso Korea		KOR Stage 5
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,7
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	40/44
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,55/0,30

Tärinä		
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	80/65
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana, I/II	kN	85/125
Oskillaatiotaajuus, takana, taso I/II	Hz	29/35
Tangentialinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,15/1,15
Ohjaus		
Ohjaukulma +/-	°	37
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	120
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mitta	db(A)	105

VARUSTEET

Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Valmius Smart-toiminnoille | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Tiivistysmittari | Nopeusmittari | Peruutuskamera | John Deere Operations Center | Työvalonheittimet