

Technische Daten

HD+ 80i VO



Tandemwalzen Serie HD+

Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage

H335

HIGHLIGHTS

- > Bedienkonzept Easy Drive
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Innovatives Kabinenkonzept für optimale Sichtverhältnisse und hohen Komfort
- > Sitz-Bedieneinheit verschieb- und drehbar
- > Digital ready

TECHNISCHE DATEN HD+ 80i VO (H335)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	7975
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	7795
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	7080
Betriebsgewicht, maximal	kg	10580
Achslast, vorn/hinten	kg	3930/4045
Achslast bei Betriebsgewicht maximal, vorn/hinten	kg	6940 / 3640
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	23,39/24,06
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		17,03/VT0
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	4480
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2890
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2970
Höhe Verladung, Minimum	mm	2080
Achsabstand	mm	3340
Gesamtbreite mit Kabine	mm	1800
Maximale Arbeitsbreite	mm	1815
Bodenfreiheit, Mitte	mm	340
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	750/750
Spurkreisradius, innen	mm	4140
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1680/1680
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1140/1140
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	17/19
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	135
Dieselmotor		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasstufe Japan		Minority exemption
Abgasstufe Korea		KOR Stage 5
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 9,7
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	40/44
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	48/58
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,55/0,30

Vibration		
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	80/65
Oszillation		
Oszillationskraft, hinten, Stufe I/II	kN	85/125
Oszillationsfrequenz, hinten, Stufe I/II	Hz	29/35
Tangentialamplitude, hinten, Stufe I/II	mm	1,15/1,15
Lenkung		
Lenkwinkel +/-	°	37
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art	Knicklenkung	
Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	120
Wassertank, Inhalt	L	700
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	105

AUSSTATTUNG

Armaturenbrett neigbar | Druckwasserberieselung | ECO-Mode | Geschwindigkeitsvorwahl | Schwingungsisolierter Fahrerstand | Spurversatz, hydraulisch | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett | Fahrtenschreiber | Vorbereitung für Smart Optionen | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Kantenandrück- und Schneidgerät | Verdichtungsmesser | Geschwindigkeitsmesser | Rückfahrkamera | John Deere Operations Center | Arbeitsscheinwerfer