

Techniniai duomenys

HD+ 80i VO



Tandeminiai volai Serija HD+

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H335

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Naujoviška kabinos koncepcija, užtikrinanti optimalų matomumą ir didelį komfortą
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 80i VO (H335)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	7975
Darbinis svoris su ROPS	kg	7795
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	7080
Maks. darbinis svoris	kg	10580
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	3930/4045
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	6940 / 3640
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	23,39/24,06
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		17,03/VT0
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4480
Bendras aukštis su kabina	mm	2890
Bendras aukštis su ROPS	mm	2970
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2080
Bazė	mm	3340
Bendras plotis su kabina	mm	1800
Maksimalus darbinis plotis	mm	1815
Prošvaisa, viduryje	mm	340
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	750/750
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4140
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1140/1140
Būgno storis, priekyje / gale	mm	17/19
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	135
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2.9 L4
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		55,4/75,3/2300
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		55,4/74,2/2300
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų pakopa Japonijai		
Išmetamųjų teršalų lygis Korėjoje		KOR Stage 5
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 9,7
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalknės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	40/44
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	48/58

Vibracija		
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,55/0,30
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	80/65
Osciliavimas		
Osciliacijos jėga, gale, I/II	kN	85/125
Osciliacijos dažnis, gale, I/II pakopa	Hz	29/35
Tangentinė amplitudė, gale, I/II	mm	1,15/1,15
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / –	°	37
Svyravimo kampas + / –	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	120
Vandens talpykla, talpa	L	700
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

ĮRANGA

Prietaisų skydelis, palenkiamas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Tachografas | Parengtis „Smart“ parinktims | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaisas | Kompresimetras | Greičio matuoklis | Atbulinės eigos kamera | John Deere Operations Center | Darbinis žibintas