

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 80i VO



Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H335

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80i VO (H335)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7975
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7795
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	7080
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10580
Aksellast, foran/bak	kg	3930/4045
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	6940 / 3640
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	23,39/24,06
Fransk klassifisering, verdi/klasse		17,03/VT0
Mål maskin		
Totallengde	mm	4480
Totalhøyde med hytte	mm	2890
Høyde totalt med ROPS	mm	2970
Høyde lasting, min.	mm	2080
Akselavstand	mm	3340
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1815
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
Svingradius, indre	mm	4140
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2300
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Utslippstrinn Japan		
Avgasstrinn Korea		KOR Stage 5
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	40/44
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
Amplitude, foran, I/II	mm	0,55/0,30

Vibrasjon		
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	80/65
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	85/125
Oscillasjonsfrekvens, bak, trinn I/II	Hz	29/35
Tangentiell amplitude, bak, I/II	mm	1,15/1,15
Styring		
Styrevinkel +/-	°	37
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	120
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Fartsskriver | Forberedelse for Smart-ekstraustyr | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Kantpresse- og skjæreustyr | Komprimeringsmåler | Hastighetsmåler | Ryggekamera | John Deere Operations Center | Arbeidslys