

Tekniska data

HD+ 80i VT-S



Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H335

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HD+ 80i VT-S (H335)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	7615
Tjänstevikt med ROPS	kg	7435
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6720
Tjänstevikt max.	kg	10270
Axellast, fram/bak	kg	4080/3535
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	7090/3180
Statisk linjelast, fram	kg/cm	24,27
Fran. klassificering värde/klass		19,3/VX1; 8,8/PLO
Hjullast per däck, bak	kg	883,75

Mått maskin

Total längd	mm	4480
Total höjd med hytt	mm	2890
Total höjd med	mm	2970
Hög lastning, min.	mm	2080
Axelavstånd	mm	3340
Total bredd utan hytt	mm	1800
Maximal arbetsbredd	mm	1780
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
Spårkretsradie, inre	mm	4140

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1140
Valstjocklek fram	mm	17
Valstyp, fram		slät/delad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135

Mått däck

Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1614
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2300
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Japan		
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	42/47

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,55/0,40
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	65/65

Styrning

Styrutslag	°	37
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	120
Vattentank, innehåll	L	700
Additvtank, innehåll	L	18

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Hastighetsförval | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Färdskrivare | Förberedelse för smarta tillval | Smart Receiver | Kantpackare/kantskärare | Värmeskynken | Packningsmätare | Backkamera | John Deere Operations Center | Arbetsstrålkastare