

Технические характеристики

HD+ 80i VV



Тандемные катки Серия HD+

Тандемный дорожный каток с двумя вибрирующими вальцами

H335

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Концепция управления Easy Drive
- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Инновационная концепция кабины для оптимального обзора и высокого комфорта
- > Устройство управления перемещением и поворотным механизмом сиденья
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 80i VV (H335)

Масса		
Рабочая масса с кабиной	кг	7795
Рабочая масса с ROPS	кг	7615
Собственная масса без кабины, без ROPS	кг	6900
Макс. эксплуатационная масса	кг	10400
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	3930/3865
Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади	кг	6940/3460
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	23,39/23,01
Франц. классификация, значение/класс		17,03/VT0
Габариты машины		
Общая длина	мм	4480
Общая высота с кабиной	мм	2890
Общая высота с ROPS	мм	2970
Мин. высота при погрузке	мм	2080
Расстояние между осями	мм	3340
Общая ширина с кабиной	мм	1800
Максимальная рабочая ширина	мм	1815
Дорожный просвет, по центру	мм	340
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	750/750
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	4140
Габариты вальцов		
Ширина вальца, спереди/сзади	мм	1680/1680
Диаметр вальца, спереди/сзади	мм	1140/1140
Толщина вальца, спереди/сзади	мм	17/17
Тип вальцов, спереди		гладкий/неразрезной
Тип вальцов, сзади		гладкий/неразрезной
Смещение вальцов, слева/справа	мм	135
Дизельный двигатель		
Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Цилиндры, количество		4
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		55,4/75,3/2300
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		55,4/74,2/2300
Норма токсичности ОГ для США		EPA Tier 4
Норма токсичности ОГ для Японии		
Норма токсичности ОГ (Корея)		KOR Stage 5
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF

Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	0 - 9,7
Регулировка, бесступенчатая		HAMMTRONIC
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	41/45
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	48/58
Частота вибрации, сзади, ст. I/II	Гц	48/58
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	0,55/0,30
Амплитуда, сзади, ст. I/II	мм	0,55/0,30
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	80/65
Центробежная сила, сзади, ст. I/II	кН	80/65
Рулевое управление		
Угол поворота +/-	°	37
Угол качания +/-	°	10
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Смачивающая система		
Смачивающая система, тип		Давление
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	L	120
Ёмкость бака для воды	L	700
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	106
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	105

ОСНАЩЕНИЕ

Приборная панель с регулируемым углом наклона | Напорная система орошения | Режим ECO | Предварительная настройка скорости | Платформа машиниста с виброизоляцией | Система смещения вальцов, гидравлическая | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Центральное сливное отверстие

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рулевая колонка с функцией комфортного выхода и приборной панелью с регулируемым углом наклона | Тахограф | Подготовка под опции Smart | Smart Receiver | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Измеритель уплотнения | Спидометр | Камера заднего вида | John Deere Operations Center | Фары рабочего освещения