

Tekniset tiedot

# HD+ 80i VT-S



## Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyrä täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H335

### KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VT-S (H335)

| Painot                                             |       |                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                           | kg    | 7615              |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa                          | kg    | 7435              |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia          | kg    | 6720              |
| Työpaino, maks.                                    | kg    | 10270             |
| Akselikuorma, edessä/takana                        | kg    | 4080/3535         |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg    | 7090/3180         |
| Staattinen linjakuorma, edessä                     | kg/cm | 24,27             |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka                       |       | 19,3/VX1; 8,8/PLO |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana                | kg    | 883,75            |
| Koneen mitat                                       |       |                   |
| Kokonaispituus                                     | mm    | 4480              |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa                    | mm    | 2890              |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa                      | mm    | 2970              |
| Kuorman korkeus, min.                              | mm    | 2080              |
| Akseliväli                                         | mm    | 3340              |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa                     | mm    | 1800              |
| Maksimaalinen työleveys                            | mm    | 1780              |
| Maavara, keskellä                                  | mm    | 340               |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea                    | mm    | 750/750           |
| Raideympyrän säde, sisä                            | mm    | 4140              |
| Valssien mitat                                     |       |                   |
| Valssin leveys, edessä                             | mm    | 1680              |
| Valssin halkaisija, edessä                         | mm    | 1140              |
| Valssin vahvuus, edessä                            | mm    | 17                |
| Valssityyppi, edessä                               |       | sileä/jaettu      |
| Raidesiirtymä vasen/oikea                          | mm    | 135               |
| Renkaiden mitat                                    |       |                   |
| Rengaskoko, takana                                 |       | 11.00-20          |
| Renkaiden leveys, takana                           | mm    | 1614              |
| Renkaiden määrä takana                             |       | 4                 |
| Dieselmoottori                                     |       |                   |
| Valmistaja                                         |       | DEUTZ             |
| Tyyppi                                             |       | TCD 2.9 L4        |
| Sylinterit, lukumäärä                              |       | 4                 |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm                          |       | 55,4/75,3/2300    |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm                          |       | 55,4/74,2/2300    |
| Pakokaasutaso USA                                  |       | EPA Tier 4        |
| Pakokaasutaso Japani                               |       |                   |
| Pakokaasutaso Korea                                |       | KOR Stage 5       |
| Pakokaasun jälkikäsittely                          |       | DOC-DPF           |
| Ajovoimansiirto                                    |       |                   |
| Nopeus, portaaton                                  | km/h  | 0 - 10,0          |
| Säätely, portaaton                                 |       | HAMMTRONIC        |

| Ajovoimansiirto                      |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | %     | 42/47       |
| Tärinä                               |       |             |
| Tärytaajuus, edessä, I/II            | Hz    | 42/50       |
| Amplitudi, edessä, I/II              | mm    | 0,55/0,40   |
| Keskipakovoima, edessä, I/II         | kN    | 65/65       |
| Ohjaus                               |       |             |
| Ohjauskulma +/-                      | °     | 37          |
| Heilahtelukulma +/-                  | °     | 10          |
| Ohjaus, tyyppi                       |       | Nivelohjaus |
| Valelulaitteisto                     |       |             |
| Vesivalelu, tyyppi                   |       | Paine       |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä       |       |             |
| Polttoainesäiliö, sisältö            | L     | 120         |
| Vesisäiliö, sisältö                  | L     | 700         |
| Lisäainesäiliö, sisältö              | L     | 18          |
| Melutaso                             |       |             |
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 106         |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 105         |

VARUSTEET

Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Valmius Smart-toiminnoille | Smart Receiver | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Termiset suojalevyt | Tiivistysmittari | Peruutuskamera | John Deere Operations Center | Työvalonheittimet