

Technische gegevens

HC 130i G



Verdichtingswalsen Serie HC

Verdichtingswals met gladde rol

H310

HIGHLIGHTS

- > Motor met beste vermogen in zijn klasse en krachtige ECO-modus
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 130i G (H310)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	13090
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	12760
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	12110
Bedrijfsgewicht max.	kg	15200
Asbelasting, voor / achter	kg	7215/5875
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	9270/5930
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	33,71
Franse classificatie, waarde/klasse		47,3/VM3
Wielbelasting per band, achter	kg	2937,5
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	5989
Totale hoogte met cabine	mm	3030
Totale hoogte met veiligheidsdak, kunststof	mm	3061
Hoogte verlading, min.	mm	2238
Asafstand	mm	2992
Totale breedte	mm	2282
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	448
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Bochtstraal, binnen	mm	3883
Hellingshoek, voor/achter	°	40,6/27
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045EWS
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		85,0/115,7/2000
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		85,0/114,0/2000
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage V
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, werkstand	km/h	0-8,5
Snelheid, transportstand	km/h	0-10,4
klimvermogen met/zonder vibratie	%	52/58
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/35

Vibratie		
Amplitude, voor, I/II	mm	1,95/0,85
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	250/145
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	33
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	270
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	107
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Noodstop | Afstrijker instelbaar | Werkverlichting, 4-voudig, High Power LED | Achteruitrijalarm | Accuschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Onderlegwig | Gereedschapskist

SPECIALE UITVOERING

Procesgegevensinterface voor systemen van derden, grondmechanica | Schapenpootmantels | Verdichtingsmeter | Snelheidsmeter | John Deere Operations Center | Zwaailicht | Trilautomaat | Gereedschapskist