

Të dhënat teknike

HC 130 C VA



Rula Seria HC
Rul me shtresë VA

H313

PIKAT KRYESORE

- > Performancë e lartë ngjeshjeje, efikasitet dhe siguri procesi
- > Platformë e gjerë e shoferit me konceptin e drejtimin lehtë
- > Matje e saktë e ngjeshjes me vlerën e re matëse (në MN/qm)
- > Rregullim automatik i ngjeshjes në bazë të vlerave kohore
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 130 C VA (H313)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	13535
Pesha e punës me ROPS	kg	13185
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	12490
Pesha maks. e punës	kg	16560
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	8120/5410
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	8120/9120
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	38,8
Klasifikimi franc., vlera/klasa		54,30/VM3
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	2705
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	3054
Distanca ndërmjet akseve	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia maksimale e punës	mm	2140
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4131
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	34,2/23,7
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	2140
Diametri i rulit, para	mm	1504
Trashësia e rulit, para	mm	30
Lloji i shtresës, përpara		e sheshtë
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	2122
Numri i gomave, mbrapa		2
Motor me naftë		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Tipi		JDPS 4045PTE
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		112/152,3/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		112/150,0/2200
Standardi i emetimit të tymrave		UN ECE R96 (niveli 3)
Niveli i tymit		UN ECE R96 (niveli 3)
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 12,1
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC

Transmision		
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	57/63
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara	Hz	30
Amplituda, përpara, maks.	mm	2,10
Forca e centrifugimit, përpara, maks.	kN	320
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	35
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	280
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	109
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	107

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Panel automatik dridhjesh | Smart Compact | Smart Compaction Metra (SCM)

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me ngrohje (FOPS, niveli I) | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Marrës inteligjent | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Punimet e dheut | Këllëf me pllaka ngjeshëse | Përgatitje paraprake ngjeshësi i montueshëm me pllaka | John Deere Operations Center | Projektorë pune | Kapak motori me hapje komode elektrike